



DUOTECNO B.V.B.A.
Ten Briele 18.1 8200 Brugge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT03-04 4 KANAALS 16A relay NO CONTACT module + Feedback

SPECIFICATIES

EIGEN VERBRUIK: 290mA @ 24 VAC
SCHAKELWIJZE: ENKELpolig NO
MAX. SCHAKELSPANNING: 230 VAC/50Hz
MAX. BELASTING: 16A @ 230 VAC (resistief)
8 * 58W (TL sturing)
STROOMBEVEILIGING: via externe automaat
AFMETINGEN: 9 modules (157,5 mm)

AANSLUITINGEN

BOVENAAN

NET (4 * dubbel schroefcontact)
L 230 VAC fase
N 230 VAC nulgeleider (intern doorverbonden per kanaal)

FEEDBACK (1x dubbel schroefcontact)

Links + van gelijkspanning
Rechts - van gelijkspanning
Of
Links + Rechts 24VAC

ONDERAAN

BELASTING (4 x dubbel schroefcontact)
L geschakelde fase
N 230 VAC nulgeleider

FEEDBACK (4x dubbel schroefcontact)

Links + van gelijkspanning
Rechts - van gelijkspanning
Of
Links + Rechts 24VAC

ALTERNATIEVEN

- POTENTIAAL VRIJ CONTACT
N en L met elkaar verbonden
- GELIJKSPANNINGSTURING
L: geschakelde gelijkspanning
N: min van gelijkspanning

GARANTIE

De garantie vervalt indien:

- het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten.
- de schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer.
- het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten.
- het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, overstrooming of elke andere natuurramp of ongeval.
- het defect ontstaan is als gevolg van transport.

De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen.

De waarborg omvat geen vervoer- verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

INSTALLATIE

