

TECHNICAL DATASHEET

DT21-IN Intercom Module
NL

duo
tecno



Connecteer de buitenpost met het Duotecno domotica systeem.

SPECIFICATIES

MAX. SCHAKELSPANNING

RELAIS 3x dubbel schroefcontact onder links videoscherm + zoemer + vrije keuze 12VDC

RELAIS 3x dubbel schroefcontact onder midden 230 VAC/50Hz

MAX. BELASTING

RELAIS 3x dubbel schroefcontact onder links videoscherm + zoemer + vrije keuze 4A @ 12VDC

RELAIS 3x dubbel schroefcontact onder midden 10A @ 230VAC (resistief) 4x 58W (TL sturing)

STROOMBEVEILIGING

RELAIS 3x dubbel schroefcontact onder links via zekering in 12 VDC voeding (max 50W/12 VDC)

RELAIS 3x dubbel schroefcontact onder midden via externe automaat

AANSLUITINGEN

12 VDC STURING

VOEDING 1x dubbel schroefcontact bovenaan links + van 12VDC en - van 12VDC

BELASTING

DIVERSE 3x dubbel schroefcontact onder links + en - van video scherm + zoemer + vrije keuze

BUITENPOST 1x dubbel schroefcontact bovenaan links + en - van buitenpost (DT20 -xx)

230VAC STURING

3x dubbel schroefcontact onderaan midden kan gebruikt worden als spanningsloos contact

SPECIFICATIES

EIGEN VERBRUIK 350mA @24VAC
SCHAKELWIJZE RELAIS Enkelpolig NO
INGANG Spanningsloos NO/NC
AFMETINGEN 9 modules (157,5 mm)

CONTACTEN

C common
INGANGEN 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

CODEKLAVIER

IN codeklavier buitenpost (DT20 -CDSx)
OUT CAME centrale

BIOMETRIE

IN biometrie buitenpost (DT20 -BDSx)
OUT seriële poort van computer

PARLOFONIE

IN Ta & Tb van buitenpost (DT20 -xx)
OUT Ta & Tb DCA650 -02 (SIEDLE)

OPGELET!!

Common (c) IN GEEN GEVAL verbinden met C van andere intercom

GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstrooming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis - uurloonkosten.

TECHNICAL DATASHEET

DT21-IN Module Intercom
FR

duo
tecno



Connectez le panneau d'entrée avec le système domotique Duotecno.

SPECIFICATIONS

MAX. TENSION DE COMMUTATION

RELAIS 3x contact vissé double en bas à gauche
ecran video + ronfleur + libre choix
12VDC

RELAIS 3x contact vissé double en bas au centre
230 VAC/50Hz

MAX. CHARGE

RELAIS 3x contact vissé double en bas à gauche
ecran video + ronfleur + libre choix
4A @ 12VDC

RELAIS 3x contact vissé double en bas au centre
10A @ 230VAC (résistif)
4x 58W (commande TL)

PROTECTION AMPEROMETRIQUE

RELAIS 3x contact vissé double en bas à gauche
via fusible dans alimentation 12VDC
(max 50W/12 VDC)

RELAIS 3x contact vissé double en bas au centre
par automate externe

CONNEXIONS

12 VDC COMMANDE

ALIMENTATION 1x contact vissé double en haut à gauche
+ du 12VDC et - du 12VDC

CHARGE

DIVERSE 3x contact vissé double en bas à gauche
+ et - d'écran video + ronfleur + libre choix

POSTE EXTERIEUR 1x contact vissé double en haut à gauche
+ et - du poste extérieur (DT20 - xx)

230VAC COMMANDE

3x contact vissé double en bas au centre
peut également être utilisée comme contact
de commande sans tension ou commande à
tension continue

SPECIFICATIONS

CONSOMMATION PROPRE 350mA @24VAC
MODE DE COMMUTATION RELAIS Monopolaire NO
ENTREES Sans tension NO/NF
DIMENSIONS 9 modules (157,5 mm)

CONTACTS

C common
ENTREES 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

CLAVIER A CODE

IN clavier à code poste extérieur (DT20 - CDSx)
OUT CAME central

BIOMETRIE

IN poste extérieur biometrie (DT20 - BDSx)
OUT poste série d'ordinateur

PARLOPHONIE

IN poste extérieur Ta & Tb (DT20 - xx)
OUT Ta & Tb DCA650 - 02 (SIEDLE)

ATTENTION!!

Common (c) ne connecter EN AUCUN CAS avec C d'un autre intercom

GARANTIE | La garantie est annulée si; l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été raccordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main - d'œuvre et de déplacement.

TECHNICAL DATASHEET

DT21-IN Intercom Module
EN

duo
tecno



Connect the entry panel with the Duotecno home automation system.

SPECIFICATION

MAX. SWITCHING VOLTAGE

RELAYS 3x twin - screw contact bottom left side
video screen + buzzer + free choice
12VDC

RELAYS 3x twin - screw contact bottom centre
230 VAC/50Hz

MAX. LOAD

RELAYS 3x twin - screw contact bottom left side
video screen + buzzer + free choice
4A @ 12VDC

RELAYS 3x twin - screw contact bottom centre
10A @ 230VAC (resistive)
4x 58W (FL control)

CURRENT PROTECTION

RELAYS 3x twin - screw contact bottom left side
by means of a fuse in 12 VDC line
(max 50W/12 VDC)

RELAYS 3x twin - screw contact bottom centre
via external cut - out switch

CONNECTIONS

12 VDC CONTROL

POWER SUPPLY 1x twin - screw contact top left side
+ of 12VDC and - pf 12VDC

LOAD

DIVERSE 3x twin - screw contact bottom left side
+ and - of video screen + buzzer + free choice

outdoor unit 1x twin - screw contact top left side
+ and - of outdoor unit (DT20 - xx)

230VAC control

3x twin - screw contact bottom centre
can also be used as potential - free control contact
or DC control

SPECIFICATION

PROPER POWER CONSUMPTION 350mA @24VAC
SWITCH MODE RELAY single-pole NO
INPUTS potential free NO/NC
DIMENSIONS 9 modules (157,5 mm)

CONTACTS

C common
INPUTS 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

CODEKLAVIER

IN code keypad outdoor unit (DT20 - CDSx)
OUT CAME switchboard

BIOMETRIE

IN biometric outdoor unit (DT20 - BDSx)
OUT serial port of computer

AUDIO OUTDOOR UNIT

IN Ta & Tb of outdoor unit (DT20 - xx)
OUT Ta & Tb DCA650 - 02 (SIEDLE)

CAUTION!!

IN ANY CIRCUMSTANCES, do not connect the Common (C) with the C of another input

WARRANTY | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non - original and/or non - compatible accessoires were connected, caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.