



DUOTECNO B.V.B.A.
Ten Briele 18.1 8200 Brugge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT40-TE PIR 5 meter 100° horizontaal, 82° verticaal

SPECIFICATIES

OPTISCH

BEREIK: 5 meter
100° horizontaal, 82° verticaal

ELECTRISCH

SPANNING: 12 VDC
EIGEN VERBRUIK: 12,5mA @ 12 VDC
UITGANG: Solid-state relais (Potentialiaal vrij contact), NC MAX 100mA @ 48V

LED

AAN bij aanbrenge voedingsspanning
UIT bij detectie

AANSLUITINGEN

VOEDING

ROOD: plus van 12 VDC voeding
ZWART: min van 12 VDC voeding

CONTACT

WIT: Potentialiaal vrij contact --

WIT: Potentialiaal vrij contact --

GARANTIE

De garantie vervalt indien:

- het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten.
- de schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer.
- het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten.
- het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of elke andere natuurramp of ongeval.
- het defect ontstaan is als gevolg van transport.

De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen.
De waarborg omvat geen vervoer- verzendingskosten noch reis- uurloonskosten.



DUOTECNO sprl
Ten Briele 18.1 8200 Bruges
Tél : +32 (0)50 200 560
Fax : +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT40-TE PIR 5 mètres 100° horizontal, 82° vertical

SPECIFICATIONS

OPTIQUE

PORTEE : 5 mètres
100° horizontal, 82° vertical

ELECTRIQUE

TENSION : 12 VDC
CONSOMMATION PROPRE : 12,5 mA @ 12 VDC
SORTIE : Relais transistorisé (contact exempt de potentiel), NC MAX 100mA @ 48 V

LED

ACTIF en cas d'application d'une tension d'alimentation
INACTIF en cas de détection

CONNEXIONS

ALIMENTATION

ROUGE : pôle positif de l'alimentation 12 VDC
NOIR : pôle négatif de l'alimentation 12 VDC

CONTACT

BLANC: contact exempt de potentiel --

BLANC: contact exempt de potentiel --

GARANTIE

La garantie est déchuë si :

- l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté,
- le dommage ou le défaut qui est la conséquence de réparations et/ou de modifications à l'appareil qui ont été exécutées par un organisme ou un concessionnaire qui n'a pas été agréé par nos soins,
- le défaut est survenu parce que des accessoires non d'origine et/ou non compatibles ont été raccordés,
- le défaut a été occasionné par l'incendie, la foudre, l'inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accident,
- le défaut est survenu à la suite du transport.

La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux

La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais de main-d'œuvre et de déplacement.





DUOTECNO B.V.B.A.
Ten Briele 18.1 8200 Brügge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT40-TE PIR 5 Meter 100° horizontal, 82° vertikal

SPEZIFIKATIONEN

OPTISCH

BEREICH: 5 Meter
100° horizontal, 82° vertikal

ELEKTRISCH

SPANNUNG: 12 VDC
EIGENER VERBRAUCH: 12,5 mA @ 12 VDC
AUSGANG: Solid-state Relais (Potentialfreier Kontakt), NO; MAX 100mA @ 48 V

LED

EIN bei angelegter Speisespannung
AUS bei Erkennung

ANSCHLÜSSE

STROMVERSORGUNG

ROT: plus von 12 VDC -Stromversorgung
SCHWARZ: plus von 12 VDC -Stromversorgung

KONTAKT

WEISS: POTENTIALFREIER KONTAKT --
WEISS: POTENTIALFREIER KONTAKT --

GARANTIE

Die Garantie erlischt falls:

- das Gerät nicht korrekt installiert und/oder angeschlossen wurde;
- der Schaden oder Defekt auf Reparaturen und/oder Änderungen am Gerät zurückzuführen ist, die von einer/einem von uns nicht dazu autorisierten Instanz/Händler ausgeführt wurden;
- der entstandene Defekt darauf zurückzuführen ist, dass keine Original- und/oder kompatiblen Zubehörteile daran angeschlossen wurden;
- der Defekt wurde durch Feuer, Blitzschlag, Überstrom oder eine andere Naturkatastrophe oder einen Unfall verursacht;
- der Defekt auf einen Transport zurückzuführen ist.

Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch der Teile, die von uns als defekt vorgefunden werden.
Die Garantiesumme beinhaltet weder Transport-, Versand- noch Reise- oder Stundenlohnkosten.



DUOTECNO B.V.B.A.
Ten Briele 18.1 8200 Bruges
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT40-TE PIR 5 meter 100° horizontal, 82° vertikal

SPECIFICATIONS

OPTICAL

RANGE: 5 meter
100° horizontal, 82° vertical

ELECTRIC

VOLTAGE: 12 VDC
PROPER POWER CONSUMPTION: 12,5 mA @ 12 VDC
OUTPUT: Solid-state relay (Potential-free contact), NC MAX 100mA @ 48 V

LED

ON when connecting supply voltage
OFF with detection

CONNECTIONS

POWER SUPPLY

RED: plus from 12 VDC power supply
BLACK: minus from 12 VDC power supply

CONTACT

WHITE: Potential-free contact --
WHITE: Potential-free contact --

WARRANTY

The warranty expires if:

- the device is not correctly installed and/or connected;
- the damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer not authorised by us;
- the defect is caused because non-original and/or non-compatible accessories were connected;
- the defect is caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident;
- the defect is caused as a result of transport.

The warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective.

The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour costs.

